



Профессиональный принтер формата А4 с технологией печати белым тонером для украшения предметов одежды и использования в сфере дизайна, рекламы и образования

Оригинальный принтер CMYW

Pro7411WT входит в линейку принтеров OKI с технологией печати белым тонером (WT) — оригинальную линейку принтеров, которые обеспечивают более широкие возможности использования цветных носителей формата А4, прозрачных пленок и материалов для переноса изображения в простом, удобном для использования и надежном устройстве, обеспечивающем целостность цвета и изображения, что отлично подходит для следующего:

- Персонализация в оформлении предметов одежды
- Сфера изобразительного искусства, декорации и дизайна
- Боди-арт и мода
- Оформление точек продаж
- Учебные материалы

Быстрое и доступное решение для печати белым цветом

Объединяя светодиодную цветную печать высокого разрешения с технологией печати белым тонером (WT), принтер Pro7411WT обеспечивает гибкость использования различных носителей формата А4 плотностью до 250 г/кв.м и баннеров длиной до 1320 мм.

Устройство с лучшей в своем классе производительностью и компактной конструкцией настольного типа обеспечивает великолепный чистый белый цвет и яркие цвета, обычно достижимые только при использовании дорогостоящего промышленного оборудования.

Больше нет преград на пути к реализации вашего творческого потенциала — малотиражное производство рекламно-оформительских материалов, печатной продукции под заказ, футболок и рекламных товаров теперь возможно у вас в офисе.

Печать в офисе любым цветом, включая белый, стала проще

Печать белым тонером предлагает дизайнерам, графическим студиям, оформителям магазинов и другим структурам, работающим с графикой, широкие возможности печати, пробных распечаток и производства печатных материалов, позволяя печатать собственными силами то, что им нужно и когда им нужно.

Pro7411WT способен закрашивать участки белым цветом на множестве различных цветных поверхностей, а также может печатать с использованием тонеров других цветов, создавая яркие рисунки на темном фоне. За счет преодоления всех традиционных ограничений CMYK результаты печати соответствуют возможностям дизайна, так как теперь возможно создание футболок и рекламных товаров, малотиражное производство и разработка концепций дизайна упаковки, оформление витрин и печать на прозрачной пленке, а также создание широкого спектра печатной продукции от приглашений до меню.

Добавьте ко всем этим функциям превосходное качество графики, обеспечиваемое инновационной цифровой светодиодной технологией OKI, и вы совершите революцию в печати графики, учебных материалов и в сфере рекламного оформления.

Print Smart, Print OKI!



Pro7411WT - Цветной принтер

ПРИНТЕР	
Скорость печати	A4: 34 стр./мин
Время печати первой страницы	9 сек.
Время разогрева	До 60 секунд от подачи питания и до 35 секунд после выхода из режима экономии питания
Скорость процессора	533 МГц
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Возможности подключения	Высокоскоростной USB, 10/100-TX Ethernet
Языки принтера	Эмуляция PostScript 3
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: протоколы ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS поддерживаются через выделенный шлюз OKI NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Другие: EAP
Совместимость с ОС ¹	Windows XP Home / Windows XP Professional (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows Vista (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная); Mac OS X 10.4–10.7.x
Расширенные сетевые возможности и безопасность	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec, SMTP-Auth, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола
Утилиты ¹	OKI LPR ² , Gamma Utility
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУМАГИ	
Емкость	Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов 80 г/кв.м
Максимальная емкость	1690 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1/2/3: A4, A5, B5; многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), пользовательские размеры (до 1200 мм в длину, включая вывески)
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: от 64 до 220 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 64 до 250 г/кв.м
Вывод бумаги	350 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх (80 г/кв.м)
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматическая балансировка цвета

¹ Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;

² только Windows; ³ включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

ГАРНИТУРЫ ШРИФТА	
Шрифты принтера	Масштабируемость: 80 шрифтов PostScript
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 256 МБ; максимальный размер ОЗУ: 768 МБ
Рабочая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220-240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Стандартное: 600 Вт; макс.: 1300 Вт; режим ожидания: 100 Вт; режим энергосбережения: <15 Вт; режим сна: 1,2 Вт
Уровень шума	В работе: 54 дБ(А); режим ожидания: 37 дБ(А); режим энергосбережения: фоновый уровень
Размеры (В x Ш x Г)	389 x 435 x 546 мм
Вес ³	28 кг
Гарантия	1 год
Номер для заказа	Pro7411WT: 44205445
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА)	
Второй лоток для бумаги	44274502
Третий лоток для бумаги	44274502
Подставка	01219302
Память	256 МБ: 01182907; 512 МБ: 01182908
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)	
Тонер-картриджи* (6 000 страниц)	Белый: 44318659
Тонер-картриджи** (11 500 страниц)	Голубой: 44318619; пурпурный: 44318618; желтый: 44318617
Барабан*** (6 000 страниц)	Белый: 01275105
Барабан*** (12 000 страниц)	Голубой: 01275103; пурпурный: 01275102; желтый: 01275101
Ремень передачи (30 000 страниц)	44341902
Блок термического закрепления (30 000 страниц)	44289103

*Тонер: количество страниц формата А4 при 5% заполнении; **тонер: страницы А4, соответствие ISO/ISC 19798; ***барабан: среднее число напечатанных страниц формата А4. Принтер поставляется с тонером голубого, желтого, пурпурного цветов на 4000 страниц и белого цвета на 2300 страниц.

OKI EUROPE LTD.

Россия

тел.: (495) 258 6065

факс: (495) 258 6070

эл. почта: INFO@OKI.RU

WWW.OKI.RU

OKI

Open up your dreams