



## Цветной принтер формата А3 с добавлением белого или прозрачного плашечного цвета

ОКИ выводит полиграфическую печать на новый уровень с принтером Pro9541dn, который обеспечивает превосходное качество, высокую скорость печати, снижение общей стоимости владения и поддержку различных носителей, а также уникальную возможность печати с пятым цветом. Теперь вы можете выполнять печать по запросу, используя весь спектр основных цветов с добавлением белого цвета или прозрачного глянца.

Pro9541dn полностью совместим с сервером EFI Fiery XF 5.0, который управляет процессом оптимизации цвета, а также его глубиной и качеством самой печати.

### Впервые в цифровой светодиодной печати — СМУК +1

Pro9541dn — недорогой принтер с высоким разрешением, который позволяет печатать не только полноцветные задания, но также предлагает дополнительный белый цвет.

- Печать с использованием всей цветовой гаммы СМУК.
- Кроме того, теперь можно добавить плашечные цвета — белый или прозрачный
- Великолепные насыщенные цвета на темных или прозрачных носителях

### Потрясающая цветопередача с высоким разрешением

В Pro9541dn используется сочетание цифровой светодиодной технологии и нашей технологии Multi-Level ProQ для создания самых четких и ярких отпечатков.

- Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм
- Технология Multi-Level ProQ обеспечивает высокое качество цветной печати
- Совместимость с передовой технологией управления цветом и заданиями — EFI Fiery® XF

### Низкая общая стоимость владения

Pro9541dn сочетает конкурентоспособные капитальные затраты и тонерные картриджи сверхвысокой емкости, позволяя значительно сократить совокупную стоимость владения, особенно там, где требуются высокие показатели охвата и качества.

- Конкурентоспособные начальные капитальные затраты
- Сокращение операционных расходов при использовании тонерного картриджа сверхвысокой емкости и фотобарабана
- Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан для снижения операционных расходов
- Энергоэффективность для уменьшения расхода электроэнергии

### Скорость, в которой вы уверены

Предлагая наивысшую скорость печати на рынке, Pro9541dn позволяет по мере необходимости быстро печатать небольшие тиражи.

- Время печати первой страницы — менее 8 секунд
- Скорость печати А3 до 28 стр./мин в цветном/монохромном режимах (для А4 — до 50 стр./мин в цветном/монохромном режимах)

- Память 2 ГБ и процессор 1,2 ГГц для высокой производительности

### Широкий выбор носителей печати

Pro9541dn запросто превосходит конкурентов, когда дело касается поддержки различных носителей, предлагая печать на широком спектре носителей без привлечения сторонних организаций.

- Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и баннерах длиной до 1,3 м
- Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, двусторонних — 320 г/кв.м
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Широкий выбор носителей для печати: глянцевая бумага, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага и многие другие
- Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной комплектации, возможность расширения до 2950 листов
- Надежный многоцелевой лоток на 300 листов

А3/А4	✓
Цвет/моно	✓
Печать на носителях формата от А6 до 1321 мм и плотностью до 360 г/кв.м	✓
Белый или прозрачный плашечный цвет	✓



# Pro9541dn — цветной и монохромный принтер

<b>Принтер</b>	
<b>Скорость печати</b>	A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин (цветная), 28 стр./мин (моно). <b>Белый:</b> до 45 стр./мин (для односторонней печати) <b>Прозрачный:</b> 18 стр./мин
<b>Время печати первой страницы</b>	8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)
<b>Время разогрева</b>	Макс. 50 секунд с момента включения
<b>Скорость процессора</b>	1,2 ГГц

## Интерфейс и программное обеспечение

<b>Возможности подключения</b>	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Языки принтера</b>	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM
<b>Сеть и протоколы</b>	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDAP, ODNPS, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk
<b>Совместимость с ОС<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
<b>Расширенные сетевые возможности и безопасность</b>	IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, безопасное стирание <sup>2</sup> , безопасная печать <sup>3</sup> , шифрование заданий для безопасной печати <sup>4</sup> , полное шифрование устройств хранения <sup>5</sup> , инициализация устройства хранения (HDD) (формат) <sup>3</sup>
<b>Утилиты<sup>1</sup></b>	Print Job Accounting <sup>2</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, Color Swatch <sup>2</sup> , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (только для Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (внешний сервер управления цветом)

## Гарнитура шрифта

<b>Шрифты принтера</b>	87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1
<b>Штрих-код</b>	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: Штрих-коды 2D PDF417/QR-код

## Качество печати

<b>Разрешение</b>	Технология Multi-level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Расширение функциональных возможностей</b>	Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги

## Распределение бумаги

<b>Емкость</b>	<b>Лоток 1:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>многоцелевой лоток:</b> 300 листов плотностью 80 г/кв.м
<b>Емкость дополнительных лотков</b>	<b>Лоток 2:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>лоток 3:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> 1590 листов плотностью 80 г/кв.м
<b>Максимальная загрузочная емкость</b>	2950 листов плотностью 80 г/кв.м
<b>Формат бумаги</b>	<b>Лоток 1/2/3:</b> A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; <b>многоцелевой лоток:</b> A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 89–1321 мм; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
<b>Плотность бумаги</b>	<b>Лоток 1/2/3:</b> От 52 до 320 г/кв.м; <b>многоцелевой лоток:</b> от 52 до 360 г/кв.м; <b>двусторонняя печать:</b> от 64 до 320 г/кв.м; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> от 52 до 320 г/кв.м
<b>Двусторонняя печать</b>	Стандарт
<b>Вывод бумаги</b>	Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх

<sup>1</sup>Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;

<sup>2</sup>Только Windows; <sup>3</sup>Требуется HDD; <sup>4</sup>включая все расходные материалы; <sup>5</sup>Комплект белого плашечного цвета: 1 тонерный картридж на 10 000 страниц, 1 фотобарабан на 20 000 страниц, комплект прозрачного плашечного цвета: 1 тонерный картридж на 10 000 страниц, 1 фотобарабан на 20 000 страниц

**Информация о расходных материалах.** Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



## 3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.oki.ru/warranty](http://www.oki.ru/warranty) Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

## Панель оператора

<b>ЖК-дисплей</b>	Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)
-------------------	--

## Общие характеристики

<b>Память</b>	<b>Стандартный размер ОЗУ:</b> 2 Гб; <b>максимальный размер ОЗУ:</b> 2 Гб <b>Дополнительный жесткий диск:</b> 160 Гб
<b>Окружающая среда</b>	<b>Рабочая температура/влажность:</b> от 10°C до 35°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 10 до 85% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) <b>Температура/влажность:</b> от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
<b>Питание</b>	Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50 Гц +/-2 Гц
<b>Энергопотребление</b>	<b>Стандартное:</b> 1200 Вт; <b>макс.:</b> 1500 Вт; <b>режим ожидания:</b> 200 Вт (в среднем); <b>режим энергосбережения:</b> <26 Вт; <b>режим глубокого сна:</b> <4 Вт; <b>выключение:</b> <0,5 Вт
<b>Уровень шума</b>	<b>В работе:</b> 57 дБ(А); <b>режим ожидания:</b> 32 дБ(А) или меньше; <b>режим энергосбережения:</b> не слышен
<b>Размеры (В x Ш x Г)</b>	640 x 699 x 625 мм
<b>Вес<sup>1</sup></b>	110,8 кг
<b>Рабочий цикл</b>	<b>Средняя:</b> 25 000 страниц/месяц; <b>максимальная:</b> 300 000 страниц/месяц
<b>Гарантия</b>	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
<b>Номер для заказа</b>	Pro9541dn: 46220201

## Аксессуары (код заказа)

<b>2-й/3-й лоток для бумаги</b>	45530703
<b>2-й/3-й лоток для бумаги с колесиком</b>	45530903
<b>Податчик большой емкости</b>	45530803
<b>Жесткий диск</b>	160 Гб: 44622302
<b>EFI Fiery XF 5.0</b>	Для получения дополнительной информации свяжитесь с OKI
<b>Подставка</b>	45980001
<b>Комплект плашечных цветов<sup>5</sup></b>	<b>Белый:</b> 45531313; <b>прозрачный:</b> 45531413
<b>Футляр для комплекта плашечных цветов</b>	96501483

## Расходные материалы (код заказа)

<b>Тонерный картридж* (42 000 страниц)</b>	<b>Голубой:</b> 45536555; <b>пурпурный:</b> 45536554; <b>желтый:</b> 45536553
<b>Тонерный картридж* (51 000 страниц)</b>	<b>Черный:</b> 45536556
<b>Тонерный картридж (10 000 страниц)</b>	<b>Белый:</b> 45536425
<b>Тонерный картридж (20 000 страниц)</b>	<b>Прозрачный:</b> 45536428
<b>Фотобарабаны** (40 000 страниц)</b>	<b>Голубой:</b> 45103721; <b>пурпурный:</b> 45103720; <b>желтый:</b> 45103719; <b>черный:</b> 45103722
<b>Фотобарабаны** (20 000 страниц)</b>	<b>Белый:</b> 45103723; <b>прозрачный:</b> 45103724
<b>Ремень передачи (150 000 страниц)</b>	45531213
<b>Блок термического закрепления (150 000 страниц)</b>	45531113
<b>Емкость для отработанного тонера (40 000 страниц)</b>	45531503

\*Тонер: количество страниц A4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 24 000 страниц CMY и 38 000 страниц K в соответствии с ISO.  
\*\*Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.



## ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"

ул. Летниковская, 10/4  
Москва 115114

Россия

тел: +7(495) 258 60 65

эл. почта: INFO@OKI.RU

[WWW.OKI.RU](http://WWW.OKI.RU)

# OKI

Open up your dreams