



## Цветной принтер формата SRA3 с белым спот-цветом для печати на темных носителях

ОКІ выводит полиграфическую печать на новый уровень с принтером Pro9542dn, который обеспечивает превосходное качество, высокую скорость печати, снижение общей стоимости владения и поддержку различных носителей, а также уникальную возможность печати с пятым цветом. Теперь вы можете выполнять печать по запросу, используя весь спектр основных цветов, включая сплошной белый на темном фоне.

### Впервые в цифровой светодиодной печати — СМΥΚ + белый

Pro9542dn — недорогой принтер с высоким разрешением, который позволяет печатать не только полноцветные задания, но также предлагает дополнительный белый цвет.

- Печать с использованием всей цветовой гаммы СМΥΚ.
- Кроме того, теперь можно добавить плашечный цвет — белый для печати на темных носителях
- Великолепные насыщенные цвета на темных или прозрачных носителях

### Потрясающая цветопередача с высоким разрешением

В Pro9542dn используется сочетание цифровой светодиодной технологии и нашей технологии Multi-Level ProQ для создания самых четких и ярких отпечатков.

- Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм
- Технология Multi-Level ProQ обеспечивает высокое качество цветной печати

### Низкая общая стоимость владения

Pro9542dn сочетает конкурентоспособные капитальные затраты и тонерные картриджи сверхвысокой емкости, позволяя значительно сократить совокупную стоимость владения, особенно там, где требуются высокие показатели охвата и качества.

- Конкурентоспособные начальные капитальные затраты
- Сокращение операционных расходов при использовании тонерного картриджа сверхвысокой емкости и фотобарабана
- Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан для снижения операционных расходов
- Энергоэффективность для уменьшения расхода электроэнергии

### Скорость, в которой вы уверены

Предлагая наивысшую скорость печати на рынке, Pro9542dn позволяет по мере необходимости быстро печатать небольшие тиражи.

- Время печати первой страницы — менее 8 секунд
- Скорость печати А3 до 28 стр./мин в цветном/монохромном режимах (для А4 — до 50 стр./мин в цветном/монохромном режимах)
- Память 2 Гб и процессор 1,2 ГГц для высокой производительности

### Широкий выбор носителей печати

Pro9542dn запросто превосходит конкурентов, когда дело касается поддержки различных носителей, предлагая печать на широком спектре носителей без привлечения сторонних организаций.

- Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и баннерах длиной до 1,3 м
- Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, двусторонних — 320 г/кв.м
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Широкий выбор носителей для печати: глянцевая бумага, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага и многие другие
- Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной комплектации, возможность расширения до 2950 листов
- Надежный многоцелевой лоток на 300 листов

|   |   |
|---|---|
| А3/А4   | ✓ |
| Цвет/моно   | ✓ |
| Печать на носителях формата от А6 до 1321 мм и плотностью до 360 г/кв.м | ✓ |
| 1–30+ пользователей   | ✓ |



# Pro9542dn — цветной принтер

|   |  |
|---|--|
| <b>Принтер</b>  |  |
| <b>Скорость печати</b>                                | <b>A4:</b> 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); <b>A3:</b> 28 стр./мин (цветная), 28 стр./мин (моно). <b>Белый:</b> до 45 стр./мин (для односторонней печати)  |
| <b>Время печати первой страницы</b>                   | 8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)  |
| <b>Время разогрева</b>                                | Макс. 50 секунд с момента включения  |
| <b>Скорость процессора</b>                            | 1,2 ГГц  |
| <b>Интерфейс и программное обеспечение</b>            |  |
| <b>Возможности подключения</b>                        | Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T   |
| <b>Языки принтера</b>                                 | PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM  |
| <b>Сеть и протоколы</b>                               | Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDAP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk |
| <b>Совместимость с ОС<sup>1</sup></b>                 | Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9  |
| <b>Расширенные сетевые возможности и безопасность</b> | IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, безопасное стирание <sup>3</sup> , безопасная печать <sup>3</sup> , шифрование заданий для безопасной печати <sup>3</sup> , полное шифрование устройств хранения <sup>3</sup> , инициализация устройства хранения (HDD) (формат) <sup>3</sup>              |
| <b>Утилиты<sup>1</sup></b>                            | Print Job Accounting <sup>2</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, Color Swatch <sup>2</sup> , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (только для Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (внешний сервер управления цветом)  |
| <b>Гарнитура шрифта</b>                               |  |
| <b>Шрифты принтера</b>                                | 87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1  |
| <b>Штрих-код</b>                                      | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: Штрих-коды 2D PDF417/QR-код   |
| <b>Качество печати</b>                                |  |
| <b>Разрешение</b>                                     | Технология Multi-level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм   |
| <b>Расширение функциональных возможностей</b>         | Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги   |
| <b>Распределение бумаги</b>                           |  |
| <b>Емкость</b>  | <b>Лоток 1:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>многоцелевой лоток:</b> 300 листов плотностью 80 г/кв.м  |
| <b>Емкость дополнительных лотков</b>                  | <b>Лоток 2:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>лоток 3:</b> 530 листов плотностью 80 г/кв.м; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> 1590 листов плотностью 80 г/кв.м  |
| <b>Максимальная загрузочная емкость</b>               | 2950 листов плотностью 80 г/кв.м   |
| <b>Формат бумаги</b>                                  | <b>Лоток 1/2/3:</b> A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; <b>многоцелевой лоток:</b> A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 89–1321 мм; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6   |
| <b>Плотность бумаги</b>                               | <b>Лоток 1/2/3:</b> От 52 до 320 г/кв.м; <b>многоцелевой лоток:</b> от 52 до 360 г/кв.м; <b>двусторонняя печать:</b> от 64 до 320 г/кв.м; <b>устройство подачи повышенной емкости:</b> от 52 до 320 г/кв.м   |
| <b>Двусторонняя печать</b>                            | Стандарт   |
| <b>Вывод бумаги</b>                                   | Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх  |

<sup>1</sup>Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;  
<sup>2</sup>Только Windows; <sup>3</sup>Требуется HDD; \*Включая все расходные материалы

**Информация о расходных материалах.** Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

|  |   |
|--|---|
| <b>Панель оператора</b>                                  |   |
| <b>ЖК-дисплей</b>  | Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)  |
| <b>Общие характеристики</b>                              |   |
| <b>Память</b>  | Стандартный размер ОЗУ: 2 Гб; максимальный размер ОЗУ: 2 Гб<br>Дополнительный жесткий диск: 160 Гб  |
| <b>Окружающая среда</b>                                  | <b>Рабочая температура/влажность:</b> от 10°C до 35°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 10 до 85% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности)<br><b>Температура/влажность:</b> от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности |
| <b>Питание</b>   | Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50 Гц +/-2 Гц  |
| <b>Энергопотребление</b>                                 | Стандартное: 1200 Вт; макс.: 1500 Вт; режим ожидания: 200 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <26 Вт; режим глубокого сна: <4 Вт; выключение: <0,5 Вт   |
| <b>Уровень шума</b>                                      | В работе: 57 дБ(А); режим ожидания: 32 дБ(А) или меньше; режим энергосбережения: не слышен  |
| <b>Размеры (В x Ш x Г)</b>                               | 640 x 699 x 625 мм  |
| <b>Вес<sup>4</sup></b>                                   | 110,8 кг  |
| <b>Рабочий цикл</b>                                      | Средняя: 25 000 страниц/месяц; максимальная: 300 000 страниц/месяц  |
| <b>Гарантия</b>  | Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки   |
| <b>Номер для заказа</b>                                  | Pro9542dn: 45530622   |
| <b>Аксессуары (код заказа)</b>                           |   |
| <b>2-й/3-й лоток для бумаги</b>                          | 45530703  |
| <b>2-й/3-й лоток для бумаги с колесиком</b>              | 45530903  |
| <b>Податчик большой емкости</b>                          | 45530803  |
| <b>Жесткий диск</b>                                      | 160 Гб: 44622302  |
| <b>Подставка</b>   | 45980001  |
| <b>Расходные материалы (код заказа)</b>                  |   |
| <b>Тонерный картридж* (42 000 страниц)</b>               | Голубой: 45536555; пурпурный: 45536554  |
| <b>Тонерный картридж* (24 000 страниц)</b>               | Желтый: 45536437  |
| <b>Тонерный картридж* (51 000 страниц)</b>               | Черный: 45536556  |
| <b>Тонерный картридж (15 000 страниц)</b>                | Белый: 45536543   |
| <b>Фотобарабаны** (40 000 страниц)</b>                   | Голубой: 45103721; пурпурный: 45103720; желтый: 45103719; черный: 45103722  |
| <b>Фотобарабан** (20 000 страниц)</b>                    | Белый: 45103765   |
| <b>Ремень передачи (150 000 страниц)</b>                 | 45531223  |
| <b>Блок термического закрепления (150 000 страниц)</b>   | 45531113  |
| <b>Емкость для отработанного тонера (40 000 страниц)</b> | 45531503  |

\*Тонер: количество страниц A4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 24 000 страниц CMY и 38 000 страниц K в соответствии с ISO.  
\*\*Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.



## 3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.oki.ru/warranty](http://www.oki.ru/warranty)  
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

## ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"

ул. Летниковская, 10/4  
Москва 115114  
Россия  
тел: +7(495) 258 60 65  
эл. почта: [INFO@OKI.RU](mailto:INFO@OKI.RU)  
[WWW.OKI.RU](http://WWW.OKI.RU)

